



# 超翔 新能源重卡商用车 充电换电系列

NEW ENERGY HEAVY-DUTY COMMERCIAL VEHICLE CHARGING AND SWAPPING SERIES

擎天系列/星云系列/星际系列 极光系列/战神系列

## 成为全球卓越的绿色能源设施综合服务商



3W<sup>+</sup> 占地面积

7.8w<sup>+</sup> 生产面积

15<sup>+</sup> 智能生产线

100w<sup>+</sup> 年产能

1000<sup>+</sup> 运营城市



### 擎天系列

1.12-1.6MW分体式超充桩(40kW模块)

产品特点 | PRODUCT FEATURES

- 智能功率调配
- IP55防护等级
- 车队管理/预约充电
- 过温自动断电
- 智能化管理
- 多模块并联输出

产品参数 | PRODUCT PARAMETERS

| 模块功率/40kW                              |                                               |                    |                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 产品型号<br>CX-D46/CX-D48<br>CX-D49/CX-D4A | 输出功率<br>1120kW/1140kW/1280kW<br>1440kW/1600kW | 输入电压<br>AC380V±20% |                      |
| 输出电压                                   | 输出电流                                          | 输入频率               | 效率                   |
| 150-1000VDC                            | 250A/600A                                     | 50/60Hz            | ≥96%                 |
| 后台通信接口                                 | 防护等级                                          | 冷却方式               | 尺寸                   |
| 4G/以太网                                 | IP55                                          | 强制风冷               | 1700mm*1200mm*1700mm |



### 擎天系列

1.68-2.88MW分体式超充桩(40kW模块)

产品特点 | PRODUCT FEATURES

- 智能功率调配
- IP55防护等级
- 车队管理/预约充电
- 过温自动断电
- 智能化管理
- 多模块并联输出

产品参数 | PRODUCT PARAMETERS

| 模块功率/60kW                                                             |                                                      |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 产品型号<br>CX-D38/CX-D40/CX-D42/CX-D44<br>CX-D46/CX-D48<br>CX-D49/CX-D4A | 输出功率<br>1680kW/1920kW/2160kW<br>2400kW/2640kW/2880kW | 输入电压<br>AC380V±20% |                      |
| 输出电压                                                                  | 输出电流                                                 | 输入频率               | 效率                   |
| 200-1000VDC                                                           | 250A/400A/600A                                       | 50Hz               | ≥96%                 |
| 后台通信接口                                                                | 防护等级                                                 | 冷却方式               | 尺寸                   |
| 4G/以太网                                                                | IP55                                                 | 强制风冷               | 1700mm*1200mm*1700mm |



### 星云系列

240-400kW双枪直流充电桩

产品特点 | PRODUCT FEATURES

- 智能功率调配
- IP55防护等级
- 车队管理/预约充电
- 过温自动断电
- CCC资质认证
- 多模块并联输出

产品参数 | PRODUCT PARAMETERS

| 模块功率/40kW                              |                                    |                    |                      |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 产品型号<br>CX-D46/CX-D48<br>CX-D49/CX-D4A | 输出功率<br>240kW/320kW<br>360kW/400kW | 输入电压<br>AC380V±20% |                      |
| 输出电压                                   | 输出电流                               | 输入频率               | 效率                   |
| 150-1000VDC                            | 0~500A<br>0~600A                   | 47-63Hz            | ≥96%                 |
| 人机界面                                   | 防护等级                               | 冷却方式               | 尺寸                   |
| 7英寸彩色触摸屏                               | IP55                               | 强制风冷               | 1700mm*1200mm*1700mm |



### 星际系列

240-400kW双枪直流充电桩

产品特点 | PRODUCT FEATURES

- 智能功率调配
- IP55防护等级
- 车队管理/预约充电
- 过温自动断电
- CCC资质认证
- 多模块并联输出

产品参数 | PRODUCT PARAMETERS

| 模块功率/40kW                              |                                    |                    |                      |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 产品型号<br>CX-D46/CX-D48<br>CX-D49/CX-D4A | 输出功率<br>240kW/320kW<br>360kW/400kW | 输入电压<br>AC380V±20% |                      |
| 输出电压                                   | 输出电流                               | 输入频率               | 效率                   |
| 150-1000VDC                            | 0~500A<br>0~600A                   | 47-63Hz            | ≥96%                 |
| 人机界面                                   | 防护等级                               | 冷却方式               | 尺寸                   |
| 7英寸彩色触摸屏                               | IP55                               | 强制风冷               | 1700mm*1200mm*1700mm |



### 极光系列

360-600kW双枪直流充电桩

产品特点 | PRODUCT FEATURES

- 97%超高转化效率
- IP55防护等级
- 40°C~85°C超宽温运行
- 55dB图书馆级静音
- 智能化管理
- 车队管理/预约充电

产品参数 | PRODUCT PARAMETERS

| 模块功率/60kW                              |                                    |                    |                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 产品型号<br>CX-D66/CX-D67<br>CX-D68/CX-D69 | 输出功率<br>360kW/420kW<br>480kW/600kW | 输入电压<br>AC380V±20% |                    |
| 输出电压                                   | 输出电流                               | 输入频率               | 效率                 |
| 150-1000VDC                            | 0~600A<br>0~800A(可选配)              | 47-63Hz            | ≥97%               |
| 人机界面                                   | 防护等级                               | 冷却方式               | 尺寸                 |
| 7英寸彩色触摸屏                               | IP55                               | 强制风冷               | 900mm*850mm*2000mm |



### 战神系列

400kW/600kW全液冷双枪直流充电桩

产品特点 | PRODUCT FEATURES

- 模块化设计
- IP55防护等级
- 浸没式液冷散热
- 功率柔性演进
- 智能化管理
- 车队管理/预约充电

产品参数 | PRODUCT PARAMETERS

| 模块功率/40kW(400kW)60kW(600kW) |                     |                    |                      |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 产品型号<br>CX-D44DJL02         | 输出功率<br>400kW/600kW | 输入电压<br>AC380V±20% |                      |
| 输出电压                        | 输出电流                | 输入频率               | 效率                   |
| 150-1000VDC                 | 0~800A              | 47-63Hz            | ≥96%                 |
| 人机界面                        | 防护等级                | 冷却方式               | 尺寸                   |
| 7英寸彩色触摸屏                    | IP55                | 液冷                 | 1050mm*1100mm*2000mm |

#### 适用车型 / APPLICATIONS

适用于:99%重卡车型,如电动重卡(牵引车/自卸车)、工程车辆(搅拌机/矿卡)、环卫及公交等大电量商用车。



#### 重卡合作伙伴 / HEAVY TRUCK COOP

我们不仅提供大功率、高效率、超可靠的重卡专属充电桩,更以服务众多行业头部企业的核心能力赢得信赖。



#### 重卡场站案例 / HEAVY-DUTY TRUCK YARD CASE

